技术简介

Codonics® DVBT硬盒介质的包装和存储

摘要

该技术简介包括了Horizon®打印机所使用的介质的日期格式，保质期限，存储和存储条件。该简介适用于所有尺寸的DirectVista®蓝基底胶片。

公告说明

介质供应包和Horizon介质箱上面都有印刷各种日期。

日期格式说明

所有介质包装盒上的日期格式均为年/月，箱盒上面包含生产日期，显示为 ，保质期显示为 。

保质期

介质将会在保质期前提供最佳使用性能，存储条件如下一条所述。如果存储在阴凉、干燥的环境中，最佳的介质性能可能会延长。

Horizon 介质存储

介质应于密封包装箱中存储。包装箱应根据包装箱箭头支持水平放置。介质盒可以垂直堆叠2个。

对于高湿度或低湿度环境（户外相对湿度30%-60%），在使用前介质应于原箱盒中保持密封。从箱盒中取出介质应一次取一包，用箱盒中的塑料袋应重新密封包裹住剩余的胶片包。

若介质处于低温状态，需确保整个包装盒完全恢复至室温后，再取出单个包装，以避免薄膜表面产生水汽凝结风险。

单个包装介质从密封的科多尼克箱盒中取出后于一周内用完，才能获得高湿度或低湿度环境下的最佳介质性能。如果开启的介质包要放置一段时间（过夜或过周末），科多尼克建议您将开启的介质包密封于胶袋中直至再次使用胶片。

存储条件和要求

有三类存储：未打印介质存储、未打印介质运输和已打印介质的归档(扩展)存储

- 未打印介质存储于密封箱盒:温度10-25° C 及相对湿度30% -60%
- 于密封箱盒中运输: 最高温度25° C
- 归档:扩展存储(20 年) 最高温度25° C 及最大相对湿度 60%

技术支持

如有该技术简介未涉及的问题，请随时联系Codonics技术支持.

电话: +86 21 62787701
Email: support@codonics.com
网址: www.codonics.cn

只需一个电话您就能获得一切
电话：86 21 62787701

所有注册和非注册商标均为其各自拥有者所有。如有任何更改恕不另行通知。
专利： www.codonics.com/ip/patents.

Codonics (Shanghai) Trading Co., Ltd
Farglory Plaza, Building B, Unit 1412
No. 317 Xian Xia Road
Changning District, Shanghai
P.R. China, 200051

科多尼克（上海）贸易有限公司
中国上海市长宁区
仙霞路317号远东国际大厦
B座1412室
电话：86 21 62787701
传真：86 21 62787719

版权所有 © 2025 Codonics, Inc. 中国印刷。 部件编号 903-425-001.02